

1. W stropie pozostać otwory na kłapy strychowe (wyciąca na strych), kominy oraz instalacje.
2. Wience i trzpienie należy wyciąć w jednym cięciu technologicznym.
Zbrojenie elementów żelbetowych wykonano zgodnie z: PN-EN 1992-1-1:2008, Eurokod 2.
3. Wience, podciąg, stopie oraz trzpienie należy zbroić stółką 8B500B i szterenamiom (prętami rozdzielczymi) ze stali B500B.
Pręty trzpieni oraz słupów wchodzących w wieniec lub podciąg kotwić przy górnej wysokości wienca (podciągu) odginając.
Pręty podciągu kotwić w wieniec lub słupie odginając.
Wszystkie stopie oraz trzpienie wykonać w strzapiach muru.
Szerokość odsosdek trzpieni wykonaną min 15 cm w co najmniej co 2 warstwie.
W miejscach występowania dodatkowych trzpieni (Tr3) oraz wienca skośnego (W2), należy wypuścić zbrojenie z wienców od poziomu wężby dachowej.
4. Pod oparciem podciągu i nadproży wykonano zbrojenie z cęgły pełnej na zaprawie cementowej, grubość podmurówki 30 cm, szerokość podmurówki 40 cm, alternatywnie wykonano podwłoki cementowe.
4. Zbrojenie główne wienców należy łączyć na zakład długości min. 55 cm oraz kotwić w narożach długości min. 60 cm.
5. Wierze należy wykonać z typowych wizerów drewnianych zgodnie z opracowaniem producenta.
6. Przed przystąpieniem do trasowania elementów wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
7. Elementy konstrukcyjne należy zbroić w sekcjach mieszających min 30 cm od przewoźno spalinalnych wieniec zabezpieczyć okładziną o odporności ogniowej 30 min.
8. ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGŁĘDNIU PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PROJEKTOWANIE • NADZÓR • DORADZTWO S.C. ŚLAWIMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 1, 59-500 ZĘSTOŻYŃA TEL. 601 799 368, 605 900 218 www.grupapn.pl • biuro@grupapn.pl			
Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów			
inwestor	Budowa budynku gminnego zbiornika, przyłącza wody, przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze studniami szczelnymi, instalacji gazu wraz z dwoma zbiornikami połączonymi pój. 4800L, wewnętrznej instalacji zasilającej, wewnętrznej instalacji zasilającej oświetlenie zewnętrzne, zjazdu z drogi gminnej, drogi doposażonej z miejscami postojowymi, wiaty smutkowskiej		data 21.12.2020
adres	działka nr 1278/3, 1278/2 (dz.), 1293 (dz.) obr. ewid. 0001 Białża, jedn. ew. 029092/2 Chojnów		
rysunek	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PRZEMIANA		skala rys. 1:75 K2 podpis
stadium	P.W. — KONSTRUKCJA	nr upr.	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 194/05/09
projektant	mgr inż. Stawomir Fossa		upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 194/05/09
sprawdzający	mgr inż. Paweł Brylkowski		