

ZASTOSOWANIE

Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla dwóch odbiorców oraz zabezpieczeń przed i licznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wnękowego lub wolnostojącego.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500V
Znamionowe napięcie pracy	230/400V
Znamionowy prąd ciągły	160A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN


Wypożyczenie standardowe		Wnękowe		Wolnostojące	
		ZKP-2/2R0/2P wersja a	ZKP-2/2R0/2P wersja b	ZKP-2/2R0/2P/F wersja a	ZKP-2/2R0/2P/F wersja b
1	Obudowa ST 2/44/1	1	1	1	1
2	Obudowa ST 2/57/2	1	1	1	1
3	Fundament FT-2	-	-	1	1
4	Tablica licznikowa TL-3	2	2	2	2
5	Wspornik montażowy	6	6	6	6
6	Kanał montażowy	2	2	2	2
7	Rozłącznik bezp. RBK 00	1	2	1	2
8	Listwa zaciskowa LZ 5x35	2	2	2	2
9	Blacha montażowa	1	1	1	1
10	Szyna PEN AL 40x5	1	1	1	1
Wypożyczenie dodatkowe					
11	Zacisk kablowy VK-95	1	1	1	1
12	Pletwa zacisku VK-95	1	1	1	1
13	Uchwyty kablowe	-	-	3	3
14	Kątownik 40x20x2	-	-	1	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 5x50 mm
Kable odpływowe max. 5x35 mm
Połączenia wykonane linka LgY 10

ZŁACZE KABLOWO-POMIAROWE ZKP-2/2+R0/2P

ZKP-2/2+R0/2P/F



ZASTOSOWANIE

Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla dwóch odbiorców oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wnekowego lub wolnostojącego.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500V
Znamionowe napięcie pracy	230/400V
Znamionowy prąd ciągły	400A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe		Wnękowe		Wolnostojące	
		ZKP-2/2+R0/2P wersja a	ZKP-2/2+R0/2P wersja b	ZKP-2/2+R0/2P/F wersja a	ZKP-2/2+R0/2P/F wersja b
1	Obudowa ST 2/57/1	2	1	2	1
2	Obudowa ST 2/57/2	-	1	-	1
3	Fundament FT-2	-	-	1	1
4	Tablica licznikowa TL-3	2	2	2	2
5	Wspornik montażowy	6	6	6	6
6	Kanał montażowy	2	2	2	2
7	Rozłącznik bezp. RBK 00	1	1	1	1
8	Podstawa bezp. PBD 2	3	3	3	3
9	Błacha montażowa	1	1	1	1
10	Szyna PEN AL 40x5	1	1	1	1
11	Rura 37	-	-	2	2
Wyposażenie dodatkowe					
12	Zacisk kablowy VK-240	8	8	8	8
13	Pletwa zacisku VK-240	2	2	2	2
14	Uchwyty kablowe	-	-	2	4
15	Kątownik 40x20x2	-	-	1	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 4x240 mm
Kable odpywowe max.: pomiar 1x5x35 mm, zk 1x4x240 mm
Połączenia wykonane linką LqY 10