Wieniec skośny W2 – 2szt.
– ściany szczytowej w osi "A" i "C"





Przekrój A–A

Beton: C20/25(B25)
Stal zbrojeniowa: AIIIN–BST500S; A0–St0S
Otulina zbrojenia: 3,0 cm

Uwaga:

1. Zbrojenie główne wieńców stalą – BST500S.
   Wieńce zbroić poprzecznie strzemionami ø6 mm co 30 cm ze stali St0S.
2. Zbrojenie główne wieńców należy łączyć na zakład długości
   min. 55 cm oraz kotwić w narożach długości min. 60 cm.
3. Wieńce należy wylewać w jednym ciągu technologicznym.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd..pl

inwestor	Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59–225 Chojnów			
obiekt	Budynek świetlicy integracyjno–terapeutycznej w Budziwojowie			
adres	Budziwojów, obręb 0003, działka nr 163/203, Gmina Chojnów			data 08.05.2017
rysunek	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PRZYZIEMIA			skala 1:50
stadium	P.B.W. – KONSTRUKCJA	nr upr.	podpis	rys. K2.4
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	spec. konstr.–proj. 87/D0Ś/04		
opracował	mgr inż. Arkadiusz Ruchała	--- ---		

–WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE– Autodesk - licencja: SN:347-82812998